

BM 101

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК



Honingtec

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL FEATURES

		BM 101A	BM 101B
Диапазон диаметров обработки <i>Diameter range</i>	мм	D. 5 - 50	D. 20 - 100
Скорость вращения шпинделя <i>Rotation speed</i>	об/мин	100 - 1150	95 - 575
Двигатель шпинделя <i>Spindle motor</i>	кВт	0,75 kw / 3000 r.p.m.	0,75 kw / 1500 r.p.m.
Помпа хонинговального масла <i>Honing oil pump</i>	кВт	0,18	0,18
Объём хонинговального масла <i>Oil capacity</i>	л	25	25
Напряжение <i>Voltage</i>		220 / 380 V TRIFASICO+N+T 220 / 380 V 3 PH + N + E	
Частота <i>Frequency</i>	Hz	50 - 60	50 - 60
Напряжение управления <i>Manoeuvre voltage</i>		24 В	24 В
Мощность суммарная <i>Total power</i>	кВт	2	2
Габариты станка <i>Machine dimensions</i>	мм	660 x 1100 x 1200 (с тумбочкой / WITH BASE) 660 x 1100 x 640 (без тумбочки / WITHOUT BASE)	
Вес нетто <i>Machine net weight</i>	кг	160	160
Габариты упаковки <i>Packaging dimensions</i>	мм	900 x 1300 x 1480 (с тумбочкой / WITH BASE) 900 x 1300 x 900 (без тумбочки / WITHOUT BASE)	

Возможность работы в разных диапазонах усилия / *Work possibility in different pressure range*
 Простое управление и минимальное обслуживание / *Easy management and low maintenance*
 Быстрая наладка и небольшие габариты / *Fast preparations and small dimensions*
 Высокая точность хонингования / *Large honing precision*

Примечание: Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного предупреждения.

NOTE: We reserve the right to change specifications without prior warning.



HONINGTEC, S.A.

C/ Sant Jaume, 8-14
 08550 HOSTALETS DE BALENYÀ
 Barcelona (España)
 Tel. 34-93 889 84 10 / 34-93 889 80 44
 Fax 34-93 889 82 76
 e-mail: honingtec@honingtec.com
 http://www.honingtec.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR

ООО "Моторист".
www.honingtec.ru
Тел. +7 (495) 510 70 57