

HONING MACHINE H2000N

ВЕРТИКАЛЬНО-ХОНИГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК H2000N



Honingtontec



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL FEATURES

		H2000N	
Максимальный ход <i>Maximum stroke</i>	мм	250	
Минимальный ход <i>Minimum stroke</i>	мм	30	
Диапазон диаметров обработки <i>Diameter range</i>	мм	30 - 140	
Скорость подачи шпинделя <i>Axial speed</i>	м/мин	0 - 25	
Скорость вращения шпинделя <i>Rotation speed</i>	об/мин	70 - 270	
Расстояние стол - головка <i>DISTANCE TABLE - HEAD</i>	мм	UP :	410
		DOWN :	535
Опускание стола <i>TABLE DISPLACEMENT</i>	мм	125	
Двигатель шпинделя <i>Spindle motor</i>	кВт	0,75	
Двигатель гидростанции <i>Stroke hydraulic power</i>	кВт	1,8	
Помпа хонинговального масла <i>Honing oil pump</i>	кВт	0,09	
Объём хонинговального масла <i>Honing oil capacity</i>	л	135	
Напряжение / Частота <i>Voltage / Frequency</i>	В / Гц	230 - 400 ТРИ ФАЗЫ+N+T / 50 - 60 230 / 400 V 3 PH + N + E / 50 - 60	В / Гц
Напряжение управления <i>Manoeuvre voltage</i>		24 В	
Мощность суммарная <i>Total power</i>	кВт	4	
Габариты станка <i>MACHINE DIMENSIONS</i>	мм ДхШхВ	1150x940x1860	
Вес нетто <i>Machine net weight</i>	кг	700	

Примечание: Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного предупреждения.
NOTE: We reserve the right to change specifications without prior warning.



HONINGTEC, S.A.

C/ Sant Jaume, 8-14
08550 HOSTALETS DE BALENYÀ
Barcelona (España)
Tel. 34-93 889 84 10 / 34-93 889 80 44
Fax 34-93 889 82 76
e-mail: honingtec@honingtec.com
http://www.honingtec.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR

ООО "Моторист".
www.honingtec.ru
Тел. +7 (495) 510 70 57